

**SKU 109235 Modelo LDP80CE 3" 833
L/MIN**



Características Técnicas Bomba de agua

Tipo de Bomba	Centrifuga Autocebante
Carcaza	Aleación Aluminio
Voluta	Fierro
Eje	Acero Dúctil
Tipo de Sello	Gráfito /Cerámica
Paso de Sólidos	≤ 0,2 mm
Succión mm (pulgadas)	76mm (3")
Descarga	76mm (3")
Caudal máximo Q (M ³ /H)	50
Altura máxima H m.c.a.	25
Aspiración manométrica metros	8



Motor Diesel

Modelo	LA178
Tipo Motor	Mono cilíndrico, 4 tiempos, inyección directa
Refrigerado	Por aire
Desplazamiento cc	296
Velocidad motor rpm	3000
Potencia motor HP	5
Sistema de arranque	Partida eléctrica con batería 18AH

Dimensiones

Dimensiones (largo*ancho*altura) (mm)	540x440x540
Peso neto Kg	45

Aplicaciones

- Diseñada para ser transportada y usada en faenas.
- Adecuada para el suministro y drenaje de aguas limpias.
- Para ser usada en sistemas riego, construcción, camiones aljibes, desagüe y llenado de tranques.
- Con partida eléctrica e incluye batería.

Especificaciones Adicionales

Capacidad estanque combustible 3,5 L

Incluye Partida Eléctrica

Incluye Batería 18 AH

Temperatura de Trabajo $\leq 40^{\circ}\text{C}$

Producto con Certificación SEC

Curva

POTENCIA HP	Q	m ³ /h								
		0	10	20	30	40	50	60		
5	l/min	0	167	333	500	667	833	1000		
	H (m)	26	25	22,5	19	14	9	0		

